



PRO2010
C.A. 28.519



Certificado de Aprovação (C.A.)

28.519

Armação

Óculos de Segurança com armação modelo convencional, injetada em material termoplástico de alta resistência (termoplástico propionato de celulose) indicado para ambientes com exposição de partículas volantes multi-direcionais nas cores incolor, cinza transparente ou preto, com ponte, com a borda superior côncava.

Haste

Fixo (Convencional com extensão Pantoscópica) e Elástico. Tipo espátula de tamanhos 49 ou 58, com ventilação indireta composta de duas fendas confeccionadas do mesmo material da armação articuladas nesta através de pinos plásticos e lentes de policarbonato incolor, ou são constituídas de duas peças: uma semi-haste com duas fendas e com uma das extremidades fixada a armação por meio e pinos plásticos e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que possui um pino plástico que permite regulagem de tamanho e lentes de resina incolor.

Proteção lateral

Sim.

Tipos de lentes

Monofocal, Bifocal e Multifocal.

Materiais

Em Policarbonato ou Resina (CR39).

Cores das lentes

Incolor, fumê e com tonalidades: (Verde 3.0, Verde 5.0, Âmbar).

Tratamentos

Anti Reflexo, Anti Risco, Fotossensível.

Tamanho

49 ao 58.

Cores da armação

Incolor, Fumê e Rosa.

Principais aplicações

Abrasão | Partículas volantes multidirecionais | Risco Biológico | Impacto | Baixa Visibilidade.

Proteção

Proteção de radiações: Lentes com tratamentos: UVA e UVB.

Indicação de uso nas áreas

Indústria alimentícia, indústria automobilística, mecânica, construção civil, siderúrgicas, metalúrgicas e indústrias em geral.

Certificações

Atende as Normas de Segurança NR-6.

Garantia

3 meses contra defeitos de fabricação.

Validade e durabilidade

Indeterminado, desde que respeitadas às condições de uso e limpeza correta do produto.

Limpeza

Lave os seus Óculos de Segurança Graduado periodicamente somente com água fria e sabão neutro, principalmente após atividades com transpiração intensa. Nunca use produtos químicos para limpeza das armações e lentes, principalmente se houver algum tipo de tratamento: (Ex: Antirreflexo, fotossensível). Não esfregue as lentes na secagem, seque-as com lenço de papel macio ou produtos específicos para limpeza das lentes.

Armazenamento e Conservação

Guarde seus Óculos de Segurança com Grau sempre limpos, dentro do estojo, quando não estiver utilizando. Ao colocar seus Óculos de Segurança Graduado em uma superfície, deixe-os sempre com as lentes viradas para cima, não os deposite junto com as suas ferramentas de trabalho.

Importante

Aconselhamos que os usuários de Óculos de Segurança, troquem as lentes dos seus óculos anualmente.

MODELOS



INCOLOR

Proteção dos olhos do usuário contra alto impacto de partículas volantes multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, luz intensa, soldagem e processos similares.

ROSA

Proteção dos olhos do usuário contra alto impacto de partículas volantes multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, luz intensa, soldagem e processos similares.



FUMÊ



Proteção dos olhos do usuário contra alto impacto de partículas volantes multidirecionais.

Restrições: Proteção infra vermelha, luz intensa, soldagem e processos similares.